| № п.п. | Наименование | Краткие сведения | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| **Пульты индикации и управления** | | | |
| 35. | Пульт «Мастер-Ц» **М3**<br><br>на 48 или (96) адресов | Возможность подключения **48 (96** ) адресов приборов. ( Для **96** адресов — старое название **«Мастер-Ц»М5**). **96 (192)** двухцветных светодиодов, 8 дополнительных светодиодов, 2 интерфейса RS485, 2 программируемых реле 250В 10А, 2 программируемых транзисторных выхода 30В 2А, 2 кнопки, зуммер, вход подключения считывателя ТМ, металлический корпус. Питание от внешнего источника 12В или 24В. Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: № C-RU.ПБ-52.В.00477 до 24.12.2019 г. | Звоните:<br>+7(812)327-58-14 |
| 36. | Пульт «Мастер-Ц» **М7** | Возможность подключения 127 адресов подключаемых приборов. Жидкокристаллический индикатор (2 строки по 20 символов). Часы реального времени. Энергонезависимый архив на 8192 события. Клавиатура 16 кнопок. 5 светодиодных индикаторов. Два порта RS485. Питание 12В или 24В. Вход ТМ. Зуммер. 2 транзисторных выхода 1А. Совместимость с пультами «Мастер-Ц» М3, М5. Возможность работы в режиме центрального и секционного пульта. Металлический корпус. Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: № C-RU.ПБ-52.В.00477 до 24.12.2019 г. | Звоните:<br>+7(812)327-58-14 |