

№ п.п.	Наименование	Краткие сведения	Цена с НДС
<b>Приборы приемно-контрольные и управления</b>			
31.	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Мастер-02» 24В (управление с контролем и ручным управлением приводами пожарных клапанов 220В/24В (два электромагнитных или один реверсивный типа Белимо))	<b>2 программируемых пожарных шлейфа, 2 контролируемых линии сигнализации, 1 контролируемый на обрыв и короткое замыкание шлейф оповещения {1А,24В}, 1 контролируемый на обрыв и короткое замыкание выход для подключения светового указателя «выход» {0,2А, 24В}, 1 контролируемый на обрыв и короткое замыкание выход управления {8А, 250В}, 1 программируемое реле {250В, 7А}, тамперный контакт, RS485, клеммники с микролифтом, в металлическом корпусе. Питание от внешнего источника 24В. Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: № С-РУ.ПБ-52.В.00477 до 24.12.2019 г. (Цена прибора со смонтированной в корпус свободной клеммной колодкой на 12 контактов указана в скобках. Обозначение при заказе ППКПУ «Мастер-02» — СКМ / Прибор с клеммной колодкой на 12 контактов и с крепежом в комплекте без монтажа в корпус — ППКПУ «Мастер-02» -СК)</b>	Звоните: +7(812)327-58-14
32.	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Мастер-08» 24В <b>Лауреат конкурса «Эталон безопасности»</b>	8 программируемых шлейфов, 4 контролируемых на обрыв и короткое замыкание выхода управления (0,33А, 24В), 1 контролируемый на обрыв и короткое замыкание выход управления (8А, 250В) с контролем напряжения коммутации, 1 реле (7А, 250В), 16 встроенных светодиодов, RS485, тамперный контакт, высококачественные разъемные клеммники с микролифтом, металлический корпус. Питание от внешнего источника 24В. Поддержка протоколов «Modbus-RTU» и «Мастер-Ц». Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: № С-РУ.ПБ-52.В.00477 до 24.12.2019 г. ( Цена прибора со смонтированной в корпус свободной клеммной колодкой на 12 контактов указана в скобках. Обозначение при заказе ППКПУ «Мастер-08» — СКМ / Прибор с клеммной колодкой на 12 контактов и с крепежом в комплекте без монтажа в корпус — ППКПУ «Мастер-08» -СК)	Звоните: +7(812)327-58-14
33.	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Мастер-08»-К2 24В <b>Лауреат конкурса «Эталон безопасности»</b>	8 программируемых шлейфов, 4 контролируемых на обрыв и короткое замыкание выхода управления (0,33А, 24В), 1 контролируемый на обрыв и короткое замыкание выход управления (8А, 250В) с контролем напряжения коммутации, 1 реле (7А, 250В), 16 встроенных светодиодов, RS485, тамперный контакт, высококачественные разъемные клеммники с микролифтом, металлический корпус. Два ввода питания от внешних источников 24В. Поддержка протоколов «Modbus-RTU» и «Мастер-Ц». Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: № С-РУ.ПБ-52.В.00477 до 24.12.2019 г.	Звоните: +7(812)327-58-14
34.	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Мастер-16» модификация ПО «Мастер-16К» (настраивается как: пожарная сигнализация, этажный прибор на один этаж, этажный прибор на два этажа, управление водяным	16 программируемых шлейфов, 3 контролируемых на обрыв и короткое замыкание выхода оповещения, 3 реле (250В, 7А), 2 выхода 12В 1А, тамперный контакт, RS485 для подключения к пульту «Мастер-Ц». Клеммники с микролифтом. Металлический шкаф ШЭТ-16 . Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: № С-РУ.ПБ-52.В.00477 до 24.12.2019 г. ( Цена прибора со смонтированной в корпус свободной клеммной колодкой на 12 контактов указана в скобках. Обозначение при заказе ППКПУ «Мастер-16» — СКМ / Прибор с клеммной колодкой на 12 контактов и с крепежом в комплекте без монтажа в корпус — ППКПУ «Мастер-16» -СК)	Звоните: +7(812)327-58-14
<b>Пульты индикации и управления</b>			
35.	Пульт «Мастер-Ц» <b>М3</b> на 48 или (96) адресов	Возможность подключения <b>48 (96)</b> адресов приборов. ( Для <b>96</b> адресов — старое название «Мастер-Ц» <b>М5</b> ). <b>96 (192)</b> двухцветных светодиодов, 8 дополнительных светодиодов, 2 интерфейса RS485, 2 программируемых реле 250В 10А, 2 программируемых транзисторных выхода 30В 2А, 2 кнопки, зуммер, вход подключения считывателя ТМ, металлический корпус. Питание от внешнего источника 12В или 24В. Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: № С-РУ.ПБ-52.В.00477 до 24.12.2019 г.	Звоните: +7(812)327-58-14
36.	Пульт «Мастер-Ц» <b>М7</b>	Возможность подключения 127 адресов подключаемых приборов. Жидкокристаллический индикатор (2 строки по 20 символов). Часы реального времени. Энергонезависимый архив на 8192 события. Клавиатура 16 кнопок. 5 светодиодных индикаторов. Два порта RS485. Питание 12В или 24В. Вход ТМ. Зуммер. 2 транзисторных выхода 1А. Совместимость с пультами «Мастер-Ц» М3, М5. Возможность работы в режиме центрального и секционного пульта. Металлический корпус. Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: № С-РУ.ПБ-52.В.00477 до 24.12.2019 г.	Звоните: +7(812)327-58-14